



TREUILS TORTUGA

Le treuil manuel

Le ROV Tortuga est équipé d'un treuil manuel avec une connexion rotative (slip ring) pouvant accueillir jusqu'à 500m d'ombilical.

Ce treuil compact est équipé des roues et de poignées rétractables permettant de le déplacer facilement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	996 x 732 x 608 mm
Poids sans le cable	4.5kg
Poids avec 300m de cable	40kg
Longueurs possible	300m, 500m
Poignée	Rétractable

Le treuil long range

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions	2542 x 1376 x 1335 mm
Longueur cable	3300m
Diamètre cable	15.5mm
Voltage	jusqu'à 1500Vdc
Alimentation ROV	13,5kW
Alimentation totale	16kW max
Alimentation treuil	400V tri, 50Hz
Communication	Ethernet
Poids avec cable	1100kg

Il est utilisé pour des longueurs d'ombilical plus importantes, notamment pour la version fibre optique. Il est équipé d'un trancannage et un compteur de longe peut être rajouté en option.



WWW.SUBSEA-TECH.COM

 st.sales@subsea-tech.com

 +33 (0) 491 517 671

 [subsea-tech](https://www.linkedin.com/company/subsea-tech)